PURA 14 Baño de agua

Ventajas

- Fácil operación
- Pantalla de gran luminosidad
- El interruptor principal esta protegido contra salpicaduras de agua
- Protección integrada contra la operación en seco
- Tornillo de drenaje integrado - a excepción de PURA 4
- Sin ningún elemento de distracción en el baño
- Plataforma regulable incluida en el volumen de suministro
- Temporizador integrado
- Pies de goma antideslizantes
- Agarres ergonómicos

Información técnica

Versiones de tensión disponibles	
N° Ref.	9 550 514
Versiones de tensión disponibles:	
9 550 514.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)
9 550 514.33	230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)
9 550 514.04	230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)
9 550 514.05	230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)
9 550 514.33.chn	230V/3PPE/50-60Hz (CN Plug)

Baño	
Cubeta	Acero inoxidable
Tapa para cubetas	accesorio
Apertura útil de la cubeta cm (W x L / D)	33 x 27 / 14

Refrigeración	
Serpentín de refrigeración	accesorio

Otros	
Clasificación	Clasificación I (NFL)
Clasificación IP	IP 21

Electrónica	
Indicador de temperatura	LED
Ajuste de temperatura	Teclado
Temporizador electrónico hr:min	00:01 ... 99:59

Baño de agua	
Capacidad de inserción para bastidores de tubos de ensayo Ø 13 mm pc.	270
Capacidad de inserción para bastidores de tubos de ensayo Ø 17 mm pc.	180
Dimensión con tapa de baño cm (W x L x H)	42 x 37 x 36

Tamaños y volúmenes	
Profundidad de inmersión útil cm	14
Peso kg	8.5
Dimensiones cm (W x L x H)	42 x 35 x 22
Volumen de llenado l	2 ... 14

Valores de temperatura	
Ajuste de la resolución del indicador de temperatura °C	0.1
Rango de temperatura de operación °C	+18 ... +99.9
Estabilidad de temperatura °C	±0.15
Temperatura ambiente admisible °C	5 ... 40
Resolución de la indicación de temperatura °C	0.1

Valores de potencia

100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Capacidad de calefacción kW	0.98	Capacidad de calefacción kW	0.98

115V/50Hz		115V/60Hz	
Capacidad de calefacción kW	1.3	Capacidad de calefacción kW	1.3

230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Capacidad de calefacción kW	1.8	Capacidad de calefacción kW	1.8

230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Capacidad de calefacción kW	1.8	Capacidad de calefacción kW	1.8

230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Capacidad de calefacción kW	1.8	Capacidad de calefacción kW	1.8

230V/3PPE/50-60Hz (CN Plug)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Capacidad de calefacción kW	1.8	Capacidad de calefacción kW	1.8

Beneficios

Menos es más.
Los baños de agua PURA están diseñados de tal manera que basta con una cantidad mínima de agua de llenado para que incluso las cubetas pequeñas mantengan su estabilidad.

Ligeros.
Los baños de agua PURA convencen por su peso reducido, pudiendo utilizarse con flexibilidad.

Inicio. Parada. Temporizador.
Los baños de agua PURA disponen de una función de temporizador interno. Al consumirse el tiempo ajustado, se emite una señal acústica tras la cual el dispositivo sigue en funcionamiento o se desconecta.

¿Vuelcos? No, gracias.
Los baños de agua PURA están diseñados de manera que no puedan volcar. Los pies de goma antideslizantes impiden que los baños resbalen y las asas facilitan el transporte.

Fácil limpieza.
PURA no incorpora elementos de función que resulten molestos; por lo tanto, las superficies lisas pueden limpiarse rápidamente y sin dejar restos.

Fácil control.
Los elementos de control, ubicados en la parte delantera, son fáciles de manejar y puede llegarse a ellos con comodidad.

Fácil manejo.
Un tornillo de drenaje, integrado en la parte delantera, permite vaciar los baños de una manera limpia, sin peligro y con poco esfuerzo. (a excepción de PURA 4)

Briljant.
Su pantalla brillante posee una gran luminosidad, pudiendo leerse muy bien incluso desde una distancia alejada.

Comprobado al 100%
100% de pruebas. 100% de calidad. Cada termostatos de circulación JULABO es sometido a extensas pruebas de calidad antes de salir de la fábrica.

Calidad JULABO
Los más altos estándares de calidad para una larga vida del producto.

Clientes satisfechos.
Las 11 subsidiarias y más de 100 socios en todo el mundo garantizan un soporte rápido y calificado.

Tecnología ambiental.
Desarrollo y aplicación constante de materiales ecológicos y tecnólogia ambiental.

Rápida puesta en marcha.
Se encuentran a su disposición manuales de usuario y consultas individuales por parte de JULABO.

Servicio las 24h.
Disponibilidad en todo momento. Puede encontrar los accesorios adecuados, estudios de casos, manueles y mucho más ingresando al sitio web www.julabo.com.