Lovibond® Colour Measurement

Tintometer® Group

Comparator de petróleo (AF650)

ASTM Oils Scale, 3-Field Visual Measurement

- Sistema de medición visual compacto para la medición con escala única
- Independiente: contiene todo para la medición de la escala
- Manejo sencillo, rápido y preciso
- 3 campos de visualización para una precisión óptima

Referencia No: 345030

Determinación precisa de la escala de aceite ASTM

El AF 650 contiene 16 estándares de vidrio que forman la escala en un par de discos.

Determinación rápida de los valores de color

Para resultados rápidos puede comparar el color de la muestra directamente con los valores de color.

Precisión de color óptima fácil de alcanzar

La ventaja de una visualización de tres campos es la observación simultánea de la muestra y de dos vidrios consecutivos de la escala de color. Esto le ayuda a obtener de forma más sencilla y rápida la coincidencia de color ideal.

Simplifica los ajustes del nivel de tolerancia

Para una rápida evaluación del color dentro de los límites de color determinados, el estándar de vidrio puede ajustarse a los dos colores contiguos. De esta forma es fácil comprobar si la muestra se encuentra dentro de la tolerancia.

Condiciones lumínicas constantes garantizadas

La lámpara halógena de wolframio del instrumento está corregida cromáticamente de conformidad con el iluminante C* del estándar CIE, lo que garantiza unas condiciones lumínicas constantes para la clasificación del color.

Cumplimiento de los estándares

Cada Comparator 3000 está equipado con las cubetas correctas para la longitud de tramo adecuada prescrita por el estándar.

* En la versión EBC, el filtro C se sustituye por el filtro B, tal y como prescribe el estándar.

Industria

Gas y petróleo

Aplicaciones

Aceites de petróleo y ceras

Comparator de petróleo (AF650)

Un instrumento con 3 campos para la determinación visual de color de petróleos y muestras de ceras de conformidad con la escala ASTM a través de la comparación con los filtros de vidrio de color.

Datos técnicos

Applicable Standard	ASTM D1500 ASTM D6045 ISO 2049
Colour Type	Transparent
Portability	Benchtop

Volumen de suministro

- Comparator 3000
- 1 par de discos de vidrio
  - 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0
- 3 recipientes cilíndricos de vidrio para muestras

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer AG
Hauptstraße 2
5212 Hausen AG
Tel.: +41 (0)56/4422829
Fax: +41 (0)56/4424121
info@tintometer.ch
www.tintometer.ch
Switzerland

Tintometer China
Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@tintometer.com
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos
Printed in Germany
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies